



### Описание

В насосах МН1 используется двигатель с удлиненным валом и конструкция, напрямую соединенная с компонентами ротора, что эффективно сокращает установочные размеры насоса и делает конструкцию более компактной.

Model	A	B		C		D		E		F	G	H
		1-220V	3-380V	1-220V	3-380V	1-220V	3-380V	1-220V	3-380V			
MHI202	205	70	70	377	377	206	225	90	90	Rp1	110	Rp1
MHI203	205	88	70	418	377	206	225	90	90	Rp1	110	Rp1
MHI204	229	88	88	418	418	206	225	90	90	Rp1	134	Rp1
MHI205	253	88	88	442	442	206	225	90	90	Rp1	158	Rp1
MHI206	277	88	88	474	466	206	225	90	90	Rp1	182	Rp1
MHI402	205	70	70	377	377	206	225	90	90	Rp1 1/4	110	Rp1
MHI403	205	88	88	418	418	206	225	90	90	Rp1 1/4	110	Rp1
MHI404	229	88	88	442	442	206	225	90	90	Rp1 1/4	134	Rp1
MHI405	253	88	88	474	474	206	225	90	90	Rp1 1/4	158	Rp1
MHI406	277	106	88	498	498	232	225	90	90	Rp1 1/4	182	Rp1
MHI802	217	88	88	406	406	206	225	90	90	Rp1 1/2	122	Rp1 1/4
MHI803	217	88	88	436	444	206	225	90	90	Rp1 1/2	122	Rp1 1/4
MHI804	247	106	88	450	474	232	225	90	90	Rp1 1/2	152	Rp1 1/4
MHI805	277	-	106	-	480	-	237	-	90	Rp1 1/2	182	Rp1 1/4
MHI1602	237	-	106	-	440	-	237	-	90	Rp2	138	Rp1 1/2
MHI1603	237	-	106	-	440	-	237	-	90	Rp2	138	Rp1 1/2
MHI1604	282	-	147	-	529	-	270	-	90	Rp2	138	Rp1 1/2

### Технические параметры

Модель	Напор м.	Расход м <sup>3</sup> /ч	Мощность кВт
МН1603	16	27	1.85
Мощность			
Температура перекачиваемой жидкости t°		-15...+110 °С	
Температура окружающей среды, макс. t°		40 °С	
Максимальное рабочее давление рmax		10 бар	
Входное давление макс. Н		6 бар	
Мотор			

Модель	Напор м.	Расход м <sup>3</sup> /ч	Мощность кВт
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP 54	
Материалы			
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]	
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]	
Вал насоса		1.4301 [AISI304]	