



Model	Power kW	HP	l/min m³/h	Flow Q=DELIVERY																	DN mm					
				0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300		3000	3500			
65-200/150	15	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.5	43	41	40.2	38.5	34	-	-	-	-	80x65	
65-200/185	18.5	25	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	51	49	48.2	44.5	42	-	-	-	-	80x65	
65-200/220	22	30	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.5	58	56	55	52	49.5	44.5	-	-	-	-	80x65

Описание

Центробежные насосы для чистой воды серии YST имеют конструкцию прицепного типа для быстрого и легкого технического обслуживания.

Технические параметры

Модель	Напор м.	Расход м³/ч	Мощность кВт
YST65-200.185	52	120	18.5
Мощность			
Температура перекачиваемой жидкости t°		-15°C - 110°C	
Температура окружающей среды, макс. t°		40 °C	
Максимальное рабочее давление		16 бар	
Входное давление макс. Н		16 бар	
Мотор			
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP55	